



CONEXIÓN INSTANTÁNEA TIPO RESORTE




CSC2.5T




CE

CSC4T




CE

CSC6T



CE

CSC2.5T1-2




CE

Certificaciones

Calibre del Conductor	22-14 AWG	0.5-25mm ²	22-14 AWG	22-12 AWG	0.5-4mm ²	22-12 AWG	22-8 AWG	0.5-6mm ²	22-8 AWG	0.5-25mm ²	22-14 AWG
Clasificación de Voltaje	600V	800V	600V	600V	800V	600V	600V	750V	600V	800V	600V
Clasificación de Corriente	20A	24A	20A	25A	32A	25A	50A	41A	50A	24A	20A
Tamaño de Terminal	5x36x58 mm			6x42x65 mm			8x45x72mm			5x36x74 mm	
Placa Final	EPCSC2.5T			EPCSC4T			EPCSC6T			EPCSC2.5T1-2	
Etiquetas	MT5			MT6			MT8			MT5	
Puentes de 2 Polos	CA801/1			CA801/2			CA801/3			CA801/1	
Tipo de conexión	1 & 1			1 & 1			1 & 1			1 & 2	


CONEXIÓN INSTANTÁNEA TIPO RESORTE

CSC2.5T2-2




CE

CSC4T1-2




CE

CSC4T2-2



CE

CSC6T1-2




CE

Certificaciones

Calibre del Conductor	22-14 AWG	0.5-25mm ²	22-14 AWG	22-12 AWG	0.5-4mm ²	22-12 AWG	22-12 AWG	0.5-4mm ²	22-12 AWG	22-8 AWG	0.5-25mm ²	22-8 AWG
Clasificación de Voltaje	600V	800V	600V	600V	800V	600V	600V	800V	600V	600V	800V	600V
Clasificación de Corriente	20A	24A	20A	25A	32A	25A	25A	32A	25A	50A	41A	50A
Tamaño de Terminal	5x36x90 mm			6x42x85 mm			6x42x105 mm			8x45x94 mm		
Placa Final	EPCSC2.5T2-2			EPCSC4T1-2			EPCSC4T2-2			EPCSC6T1-2		
Etiquetas	MT5			MT6			MT6			MT8		
Puentes de 2 Polos	CA801/1			CA801/1			CA801/1			CA801/1		
Tipo de conexión	2 & 2			1 & 2			2 & 2			1 & 2		


TIERRA

CSCG2.5T




CE

CSCG4T




CE

CSCG6T



CE

CSCG10T



CE

Certificaciones

Calibre del Conductor	22-12 AWG	0.25-40mm ²	22-12 AWG	22-10 AWG	0.25-6.0mm ²	22-10 AWG	22-6 AWG	0.25-10mm ²	22-6 AWG	16-6 AWG	15-10mm ²	16-6 AWG
Clasificación de Voltaje	800V			800V			800V			800V		
Clasificación de Corriente	24A			32A			41A			57A		
Tamaño de Terminal	5x45x58 mm			6x52x65 mm			8x55x72 mm			10x59x75 mm		
Placa Final	EPCSC2.5T			EPCSC4T			EPCSC6T			EPCSC10T		
Etiquetas	MT5			MT6			MT8			MT10		
Puentes de 2 Polos	—			—			—			—		
Puentes de 10 Polos	—			—			—			—		
Tipo de conexión	1 & 1			1 & 1			1 & 1			1 & 1		

EUROSTRIPS®

- Abrazadera de tornillo tubular
- Montaje en panel (opcional)
- Material: Poliamida 6.6
- Color: blanco mate

HE4WPR/12



CE

HE6WPR/12



CE

HE10WPR/12



CE

HE16WPR/12




CE

Certificaciones								
Calibre del Conductor	2.5-4mm ²	24-10 AWG	4-6mm ²	20-10 AWG	6-10mm ²	18-8 AWG	10-16mm ²	18-6 AWG
Clasificación de Voltaje	400V	300V	400V	300V	400V	300V	400V	300V
Clasificación de Corriente	10A	30A	16A	40A	25A	50A	35-63A	63A
Tamaño de Terminal	20x117x14.9mm		22.6x140x16.8mm		25.1x175x21.9mm		25.1x175x21.9mm	
Etiquetas	BS24E		BS60E		BS1016E		BS1016E	
Puentes de 12 Polos	HCL10-12		HCL12-12		HCL15-12		HCL15-12	

RIEL DIN PERFORADO

DIN35




DIN32 & DIN15



TOPES

CA102



CA202



CA702



Tipo	Código	Longitud	Tipo	Código	Longitud	Tamaño	Compatible con	Tamaño	Compatible con	Tamaño	Compatible con
7.5mm	2511120/1M	1m	DIN32	2511160/1M	1m	(AxLxA, mm)	Riel DIN	(AxLxA, mm)	Riel DIN	(AxLxA, mm)	Riel DIN
7.5mm	2511120	2m	DIN32	2511160	2m	46x50x9	32 y 35mm	45x32x8	35mm	20x28x8	15
15mm	CA701-15/S	1m	DIN15	CA601/S	1m						
15mm	CA701-15/S-2M	2m									

TOPES

CA802



MINI BLOQUE

CA602



PORTAETIQUETAS

GMH6 & GMH7



GMH6



Tamaño	Compatible con
(AxLxA, mm)	Riel DIN
46.5x44.5x9.5	32 y 35mm

GMH7



Tamaño	Compatible con
(AxLxA, mm)	Riel DIN
46.5x44.5x19.5	32 y 35mm

SOPORTES PARA RIEL DIN



Tamaño	Compatible con	Tamaño	Compatible con	Código	Código	Altura
(AxLxA, mm)	Riel DIN	(AxLxA, mm)	Riel DIN	CA603	CA703	25.4mm (1")
45x32x8	35mm	20x28x8	15	—	CA803	50.8mm (2")
					CA903	76.2mm (3")